

Geel elektronisch isolatie- en aanduidingstape 15 mm x 0,15 mm - 10 m (x8)



Eigenschappen

Kleur : **Geel**
 Lengte (m) : **10**
 Breedte (mm) : **15**
 Dikte (mm) : **0.15**
 Verpakking : **8**

Normen

EN 60454 & IEC
 ☉ 60454-3-1-5/F-
 PVCP/90.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Elektrische isolatie, bescherming en aanduiding.
 Algemeen gebruik.
 Soepele tape van geplastificeerd PVC, kleefmiddel synthetisch rubber.
 Soepele tape die kleeft door druk.
 Vlamvertragend/zelfdovend.
 Bestand tegen zuren en basen.
 Loodvrij.

Technische details

Breukbelasting: > 20 N/cm.
 Breukverhouding: > 125 %.
 Hechting op staal 2B: 1.80 N/cm.
 Hechting op oppervlak: 1.80 N/cm.
 Diëlektrische weerstand: 40 kV/mm.
 Isolerende weerstand: $10^{11}/25 \Omega/\text{mm}$.
 Temperatuurvastheid: 0 °C tot +90 °C.
 Toepassingstemperatuur: -10 °C tot +40 °C.

Richtlijnen

Voor het maken van kabelbundels moet het product worden toegepast met een bedekking van minimaal 50 %.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic folie

Hoogte (cm) : 12,5
 Lengte (cm) : 6,1
 Diepte (cm) : 6,1
 📦 Netto gewicht : 0,2
 📦 Bruto gewicht (kg) : 0,267



3 700420 311560

Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 26
 Lengte (cm) : 35
 Diepte (cm) : 28,5
 📦 Netto gewicht : 10
 📦 Bruto gewicht (kg) : 13,449



3 700420 365433

Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 91,8
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 📦 Netto gewicht : 240
 📦 Bruto gewicht (kg) : 345,776



3 700420 379799

x 1200.00