

## Groen elektronisch isolatie- en aanduidingstape 19 mm x 0,15 mm - 20 m (x8)



## Eigenschappen

Kleur : **Groen**  
Lengte (m) : **20**  
Breedte (mm) : **19**  
Dikte (mm) : **0.15**  
Verpakking : **8**

## Normen

EN 60454, classé IEC  
☑ 60454-3-1-7/F-  
PVCP/90.

## ALGEMENE INFORMATIE

## Omschrijving

Elektrische isolatie, bescherming en tracking.  
Algemeen gebruik.  
PVC-geplastificeerde tapeband, kleefmassa van synthetisch rubber.  
Soepele kleeftape door druk.  
Vlamvertragend.  
Bestand tegen zuren en logen.  
Loodvrij.

## Technische details

Breukbelasting: 28 N/cm.  
Breukverhouding: 200 %.  
Hechting op staal 2B: 2.2 N/cm.  
Hechting op ondergrond: 2.0 N/cm.  
Diëlektrische weerstand: 45 kV/mm.  
Temperatuurvastheid: 0 tot +90 °C.

## Richtlijnen

Voor het maken van kabelbundels moet het product worden toegepast met een bedekking van minimaal 50%.

## Gebruiksmethode

1. Het product kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -10°C en +40°C.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking



## Plastic folie

Hoogte (cm) : 16  
Lengte (cm) : 7,6  
Diepte (cm) : 7,6  
Netto gewicht : 0,656  
Bruto gewicht (kg) : 0,665



## Oververpakking 1



## Karton

Hoogte (cm) : 17,5  
Lengte (cm) : 40  
Diepte (cm) : 24,5  
Netto gewicht : 9,85  
Bruto gewicht (kg) : 10,15



## Oververpakking 2



## Pallet

Hoogte (cm) : 109  
Lengte (cm) : 120  
Diepte (cm) : 80  
Netto gewicht : 444  
Bruto gewicht (kg) : 480

