

vinyltape hoogwaardige 19mmx20m groen/geel (1 rol) BIZ 350078



Eigenschappen

Kleur : **Geel/Groen**Lengte (m) : **20**Breedte (mm) : **19**Dikte (mm) : **0.15**Verpakking : **8**

Normen

EN 60454, classé IEC

☑ 60454-3-1-7/F-
PVCP/90.

ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

Elektrische isolatie, bescherming en tracking.
Algemeen gebruik.
PVC-geplastificeerde tapeband, kleefmassa van synthetisch rubber.
Soepele kleeftape door druk.
Vlamvertragend.
Bestand tegen zuren en logen.
Loodvrij.

■ Technische details

Breukbelasting: 28 N/cm.
Breukverhouding: 200 %.
Hechting op staal 2B: 2.2 N/cm.
Hechting op ondergrond: 2.0 N/cm.
Diëlektrische weerstand: 45 kV/mm.
Temperatuurvastheid: 0 tot +90 °C.

■ Richtlijnen

Voor het maken van kabelbundels moet het product worden
toegepast met een bedekking van minimaal 50%.

■ Gebruiksmethode

1. Het product kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -10°C en +40°C.



LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Plastic folie

Hoogte (cm) : 16
Lengte (cm) : 7,6
Diepte (cm) : 7,6
📦 Netto gewicht : 0,656
📦 Bruto gewicht (kg) : 0,665



3 700420 318477

■ Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 17,5
Lengte (cm) : 40
Diepte (cm) : 24,5
📦 Netto gewicht : 9,85
📦 Bruto gewicht (kg) : 10,15



3 700420 326991

x 15

■ Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 109
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
📦 Netto gewicht : 444
📦 Bruto gewicht (kg) : 480



3 700420 341918

x 675