

Elektrische isolatie- en aanduidingstape 19 mm x 20 m X 0.15 mm groen (x 8)



Eigenschappen

Kleur : **Groen**Verpakking : **8**

Normen

✓ EN 60454.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Elektrische isolatie, bescherming en aanduiding.
Algemeen gebruik.
Soepele tape van geplastificeerd PVC, kleefmiddel synthetisch rubber.
Soepele tape die kleeft door druk.
Brandvertraging/Zelfdovend.
Bestand tegen zuren en basen.
Loodvrij.

Technische details

Breukbelasting: > 20 N/cm.
Breukverhouding: > 125 %.
Hechting op staal 2B: 1.80 N/cm.
Hechting op oppervlak: 1.80 N/cm.
Diëlektrische weerstand: 40 kV/mm.
Isolerende weerstand: $10^{11}/25 \Omega/\text{mm}$.
Temperatuurvastheid: 0 °C tot +90 °C.

Richtlijnen

Voor het maken van kabelbundels moet het product worden toegepast met een bedekking van minimaal 50 %.

Gebruiksmethode

1. Het product kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -10 °C en +40 °C.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic folie

Hoogte (cm) : 16
Lengte (cm) : 7,6
Diepte (cm) : 7,6
Netto gewicht : 0,58
Bruto gewicht (kg) : 0,656



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 20
Lengte (cm) : 40
Diepte (cm) : 40
Netto gewicht : 14,5
Bruto gewicht (kg) : 16,589



Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 115
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 435
Bruto gewicht (kg) : 520,655

