

Geïsoleerde platte schroevendraaier 5.5 x 125 mm 1000 V



Eigenschappen

Aandrijving : **Sleuf**Lengte (mm) : **125**Breedte lemmet (mm) : **5.5**

Normen

✓ IEC 60900.

Voordelen

- Ergonomie voor een betere ligging in de hand en hoger aanschroefkoppel.
- Gemakkelijk te herkennen aan de markering op het uiteinde van de handgreep.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Kling van gebruineerd vanadium chroom.

Handgreep van bi-materiaal: polypropyleen en elastomeer.

Isolatie polypropyleen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic display

Hoogte (cm) : 3,4

Lengte (cm) : 22,9

Diepte (cm) : 3,4

Netto gewicht : 0,079

Bruto gewicht (kg) : 0,079



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 10,3

Lengte (cm) : 29,4

Diepte (cm) : 12,4

Netto gewicht : 0,944

Bruto gewicht (kg) : 1,04



x 12.00

Oververpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 31,5

Lengte (cm) : 44,8

Diepte (cm) : 30,9

Netto gewicht : 11,333

Bruto gewicht (kg) : 12,5



x 144.00