

Kabelglijmiddel biz'lub 1,0 | BIZ 700231



Voordelen

- Onontvlambaar, niet corrosief, niet giftig.
- Aan te brengen op sterk- en zwakstroomkabels.
- Sterk smerend vermogen.



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

PH neutraal (6.5 +/- 0.5).
Gebruikstemperatuur: -5 °C tot +82 °C (bevroest bij -5 °C).
Opslagtemperatuur: +4 °C tot +40 °C.
Dichtheid: 1.010 +/- 0.01 g/ml.
Viscositeit: 3400 +/- 200 cps.
Droog residu: 12 %.
Volume: 1 l.

■ Levensduur

5 jaar.

■ Toepassingen

Om de doorvoer van draden en kabels in leidingen, kabelhulzen en elektriciteitsnetten te vergemakkelijken.

■ Gebruiksmethode

1. Laten drogen alvorens onder spanning te zetten.



LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Plastic fles

Hoogte (cm) : 29
Lengte (cm) : 8
Diepte (cm) : 8
Netto gewicht : 1,03
Bruto gewicht (kg) : 1,08



3 701395 139432

■ Oververpakking 1



x 12.00

Karton

Hoogte (cm) : 31
Lengte (cm) : 34,5
Diepte (cm) : 26,5
Netto gewicht : 12,36
Bruto gewicht (kg) : 13,41



3 701395 139456

■ Oververpakking 2



x 324.00

Pallet

Hoogte (cm) : 110
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 333,72
Bruto gewicht (kg) : 377,07



3 701395 139470