

Cilindrische metaalboor HSS Ø 5.5 x 93 mm (x 2)



Eigenschappen

Ø (mm) : **5.5**
Totale lengte (mm) : **93**
Nuttige lengte (mm) : **57**
Verpakking : **Lot de 2**

Materialen

✓ Metaal

Voordelen

Dankzij de constructie en trechtervorm:

- Blokkeert de boor niet in het apparaat.
- Is er minder wrijving.
- Wordt de levensduur verlengt.
- Wordt een uitstekende elasticiteit gegarandeerd.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Cilindrische aansluiting.
Monoblok kop.
Helixhoek: tussen 23° en 33°.

Toepassingen

Voor het boren in koper, messing, nikkel, zink, plastic.
Zeer geschikt voor koolstofstaal van 600 N/mm², standaard staal van 800 N/mm² en standaard staallegeringen van 900 N/mm².
Niet geschikt voor rvs.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic buis

Hoogte (cm) : 0,6
Lengte (cm) : 20,5
Diepte (cm) : 3,5
Netto gewicht : 0,026
Bruto gewicht (kg) : 0,032



Oververpakking 1



x 200

Karton

Hoogte (cm) : 18,5
Lengte (cm) : 35
Diepte (cm) : 30,5
Netto gewicht : 5,04
Bruto gewicht (kg) : 6,855

