

Cilindrische metaalboor HSS Ø 10.5 x 133 mm (x 1)



Eigenschappen

Ø (mm) : **10.5**
Totale lengte (mm) : **133**
Nuttige lengte (mm) : **87**
Verpakking : **A l'unité**

Materialen

☑ Metaal

Voordelen

Dankzij de constructie en trechtervorm:

- Blokkeert de boor niet in het apparaat.
- Is er minder wrijving.
- Wordt de levensduur verlengt.
- Wordt een uitstekende elasticiteit gegarandeerd.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Cilindrische aansluiting.
Monoblok kop.
Helixhoek: tussen 23° en 33°.

Toepassingen

Voor het boren in koper, messing, nikkel, zink, plastic.
Zeer geschikt voor koolstofstaal van 600 N/mm², standaard staal van 800 N/mm² en standaard staallegeringen van 900 N/mm².
Niet geschikt voor rvs.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic buis

Hoogte (cm) : 1,1
Lengte (cm) : 24
Diepte (cm) : 3,5
Netto gewicht : 0,06
Bruto gewicht (kg) : 0,071



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 18,5
Lengte (cm) : 35
Diepte (cm) : 30,5
Netto gewicht : 6
Bruto gewicht (kg) : 7,555

