

Rechte mobiele stekker 32A 3P+T 380/415 V IP44 EASY



Eigenschappen

Stroomsterkte (A) : 32

Spanning (V) : 415

Voordelen

- Aansluiten zonder gereedschap

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Hoek: rechte stekker.
romp: plastic PA6
Materiaal contactpunt: messing.
Oppervlaktebehandeling contactpunt: nikkel coating.
Schroefloze verbinding.
Kabeldoorvoer met wartel.
Positie: 6 uur.
Frequentie: 50 - 60 Hz.
Ontgrendeling van de romp door druk.

Toepassingen

Gebruik binnen en buiten.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 6,3
Lengte (cm) : 15
Diepte (cm) : 6,3
Netto gewicht : 0,206
Bruto gewicht (kg) : 0,206



3 701395 131931

Oververpakking 1



x 10.00

Karton

Hoogte (cm) : 14
Lengte (cm) : 19
Diepte (cm) : 29
Netto gewicht : 2,06
Bruto gewicht (kg) : 2,073



3 701395 142234

Oververpakking 2



x 800.00

Pallet

Hoogte (cm) : 100
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 164,8
Bruto gewicht (kg) : 184,8



3 701395 142593