

Rechte mobiele stekker 32A 3P+T 380/415V IP44 EASY



Eigenschappen

Stroomsterkte (A) : 32

Spanning (V) : 415

Voordelen

- Aansluiten zonder gereedschap.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Hoek: rechte stekker.

romp: plastic PA6

Materiaal contactpunt: messing.

Oppervlaktebehandeling contactpunt: niet behandeld.

Schroefloze verbinding.

Kabeldoorvoer met wartel.

Positie: 6 uur.

Frequentie: 50 - 60 Hz.

Ontgrendeling van de romp door druk.

Toepassingen

Gebruik binnen en buiten.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 9,4

Lengte (cm) : 16,1

Diepte (cm) : 9,4

Netto gewicht : 0,243

Bruto gewicht (kg) : 0,243



3 701395 131993

Oververpakking 1



x 10.00

Karton

Hoogte (cm) : 14

Lengte (cm) : 19

Diepte (cm) : 29

Netto gewicht : 2,43

Bruto gewicht (kg) : 2,444



3 701395 142296

Oververpakking 2



x 800.00

Pallet

Hoogte (cm) : 100

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 194,4

Bruto gewicht (kg) : 214,4



3 701395 142654