

Opbouwstopcontact 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY



Eigenschappen

Stroomsterkte (A) : **16**

Spanning (V) : **415**

Voordelen

- Aansluiten zonder gereedschap.



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Hoek: Opbouwstopcontact 90°.

romp: plastic PA6

Materiaal contactpunt: messing.

Oppervlaktebehandeling contactpunt: niet behandeld.

Schroefloze verbinding.

Interne montage, liggend.

Kabeldoorvoer van boven en van achteren.

Inclusief kabeldoorvoer met schroefdraad.

Positie: 6 uur.

Frequentie: 50 - 60 Hz.

Ontgrendeling van de romp door druk.

Toepassingen

Gebruik binnen en buiten.



LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 10,4

Lengte (cm) : 14,4

Diepte (cm) : 8,5

Netto gewicht : 0,264

Bruto gewicht (kg) : 0,264



Oververpakking 1



x 10.00

Karton

Hoogte (cm) : 13,5

Lengte (cm) : 23

Diepte (cm) : 27,5

Netto gewicht : 2,64

Bruto gewicht (kg) : 2,66



Oververpakking 2



x 500.00

Pallet

Hoogte (cm) : 100

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 132

Bruto gewicht (kg) : 152

