

Rechte mobiele stekker 32A 3P+N+T 380/415 V IP44



Eigenschappen

Stroomsterkte (A) : 32

Spanning (V) : 415

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Hoek: rechte stekker.
romp: plastic PA6
Materiaal contactpunt: messing.
Oppervlaktebehandeling contactpunt: niet behandeld.
Aansluiten met schroefklemmen.
Kabeldoorvoer met wartel.
Positie: 6 uur.
Frequentie: 50 - 60 Hz.
Ontgrendeling van de romp door druk.

Toepassingen

Gebruik binnen en buiten.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 7
Lengte (cm) : 15,5
Diepte (cm) : 7
Netto gewicht : 0,232
Bruto gewicht (kg) : 0,232



Oververpakking 1



x 10.00

Karton

Hoogte (cm) : 14
Lengte (cm) : 19
Diepte (cm) : 29
Netto gewicht : 2,32
Bruto gewicht (kg) : 2,334



Oververpakking 2



x 800.00

Pallet

Hoogte (cm) : 100
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 185,6
Bruto gewicht (kg) : 205,6

