

Rechte mobiele stekker 32A 3P+T 380/415 V IP44



Eigenschappen

Stroomsterkte (A) : 32

Spanning (V) : 415



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Hoek: rechte stekker.
romp: plastic PA6
Materiaal contactpunt: messing.
Oppervlaktebehandeling contactpunt: niet behandeld.
Aansluiten met schroefklemmen.
Kabeldoorvoer met wartel.
Positie: 6 uur.
Frequentie: 50 - 60 Hz.
Ontgrendeling van de romp door druk.

■ Toepassingen

Gebruik binnen en buiten.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking

Geen verpakking

Hoogte (cm) : 6,3
Lengte (cm) : 15
Diepte (cm) : 6,3
Netto gewicht : 0,201
Bruto gewicht (kg) : 0,201

 Oververpakking 1

x 10.00

Karton

Hoogte (cm) : 14
Lengte (cm) : 19
Diepte (cm) : 29
Netto gewicht : 2,01
Bruto gewicht (kg) : 2,023

 Oververpakking 2

x 800.00

Pallet

Hoogte (cm) : 100
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 160,8
Bruto gewicht (kg) : 180,8

