

Rechte mobiele stekker 16A 3P+N+T 380/415 V IP44



Eigenschappen

Stroomsterkte (A) : 16

Spanning (V) : 415

 ALGEMENE INFORMATIE Technische details

Hoek: rechte stekker.
romp: plastic PA6
Materiaal contactpunt: messing.
Oppervlaktebehandeling contactpunt: niet behandeld.
Aansluiten met schroefklemmen.
Kabeldoorvoer met wartel.
Positie: 6 uur.
Frequentie: 50 - 60 Hz.
Ontgrendeling van de romp door druk.

 Toepassingen

Gebruik binnen en buiten.

 LOGISTIEKE INFORMATIE Verpakking

Geen verpakking

Hoogte (cm) : 6,1
Lengte (cm) : 13,4
Diepte (cm) : 6,1
Netto gewicht : 0,151
Bruto gewicht (kg) : 0,151

 Oververpakking 1

x 10.00

Karton

Hoogte (cm) : 14
Lengte (cm) : 19
Diepte (cm) : 29
Netto gewicht : 1,51
Bruto gewicht (kg) : 1,523

 Oververpakking 2

x 800.00

Pallet

Hoogte (cm) : 100
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 120,8
Bruto gewicht (kg) : 140,8

