

Rechte mobiele stekker 16A 3P+T 380/415 V IP44



Eigenschappen

Stroomsterkte (A) : 16

Spanning (V) : 415

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Hoek: rechte stekker.

romp: plastic PA6

Materiaal contactpunt: messing.

Oppervlaktebehandeling contactpunt: niet behandeld.

Aansluiten met schroefklemmen.

Kabeldoorvoer met wartel.

Positie: 6 uur.

Frequentie: 50 - 60 Hz.

Ontgrendeling van de romp door druk.

Toepassingen

Gebruik binnen en buiten.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 5,3

Lengte (cm) : 12,8

Diepte (cm) : 5,3

Netto gewicht : 0,128

Bruto gewicht (kg) : 0,128



Oververpakking 1



x 10.00

Karton

Hoogte (cm) : 14

Lengte (cm) : 19

Diepte (cm) : 29

Netto gewicht : 1,28

Bruto gewicht (kg) : 1,293



Oververpakking 2



x 800.00

Pallet

Hoogte (cm) : 100

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 102,4

Bruto gewicht (kg) : 122,4

