

Rechte mobiele stekker 16A 3P+N+T 380/415 V IP44



Eigenschappen

Stroomsterkte (A) : 16

Spanning (V) : 415

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Hoek: rechte stekker.

Materiaal romp: plastic PA6

Materiaal contactpunt: messing.

Oppervlaktebehandeling contactpunt: niet behandeld.

Verbinding met schroefklemmen.

Kabeldoorvoer met wartel.

Positie: 6 uur.

Frequentie: 50 - 60 Hz.

Ontgrendeling van de romp door druk.

Toepassingen

Gebruik binnen en buiten.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 8,9

Lengte (cm) : 14,5

Diepte (cm) : 8,9

Netto gewicht : 0,188

Bruto gewicht (kg) : 0,188



3 701395 132198

Oververpakking 1



x 10.00

Karton

Hoogte (cm) : 14

Lengte (cm) : 19

Diepte (cm) : 29

Netto gewicht : 1,88

Bruto gewicht (kg) : 1,893



3 701395 142494

Oververpakking 2



x 800.00

Pallet

Hoogte (cm) : 100

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 150,4

Bruto gewicht (kg) : 170,4



3 701395 142852