

Opbouwstopcontact 32A 3P+N+T 380/415 V IP44



Eigenschappen

Stroomsterkte (A) : 32

Spanning (V) : 415

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Hoek: Opbouwstopcontact 90°.

romp: plastic PA6

Materiaal contactpunt: messing.

Oppervlaktebehandeling contactpunt: niet behandeld.

Aansluiten met schroefklemmen.

Interne montage, liggend.

Kabeldoorvoer van boven en van achteren.

Inclusief kabeldoorvoer met schroefdraad.

Positie: 6 uur.

Frequentie: 50 - 60 Hz.

Ontgrendeling van de romp door druk.

Toepassingen

Gebruik binnen en buiten.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 11,1

Lengte (cm) : 15,7

Diepte (cm) : 8,5

Netto gewicht : 0,318

Bruto gewicht (kg) : 0,318



3 701395 132228

Oververpakking 1



x 10.00

Karton

Hoogte (cm) : 17

Lengte (cm) : 19

Diepte (cm) : 29

Netto gewicht : 3,18

Bruto gewicht (kg) : 3,2



3 701395 142524

Oververpakking 2



x 500.00

Pallet

Hoogte (cm) : 100

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 159

Bruto gewicht (kg) : 179



3 701395 142883