

Biz'gel express waterdichte gel 280ml BIZ 710000

Eéncomponentgel klaar voor gebruik en inspuikbaar!



Eigenschappen

Netto volume (ml) : 280

Normen

- ✓ EN 60529
- ✓ IP 68

Voordelen

- Klaar voor direct gebruik.
- Opnieuw te gebruiken.
- Zelfbindend.
- Onmiddellijk te gebruiken bij lage temperaturen tot -40 °C!
- Niet mengen, geen wachttijd.
- Gemakkelijk opnieuw bereikbaar.
- Niet giftig.
- Geen houdbaarheidsdatum.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Eéncomponentgel in een patroon van 280 ml, inspuikbaar en klaar voor gebruik.
Handig en overal te gebruiken, het product hoeft niet gemengd te worden.

Technische details

Doorslagvastheid: > 23 kV/mm.
Spanning: tot 1 kV.
Installatietemperatuur: -15 °C tot +55 °C.
Toepasbaar na polymerisatie bij temperaturen tussen: -60 °C tot +200 °C.
Beschermingsgraad: IP68.

Richtlijnen

Een pistool voor patronen gebruiken.

Toepassingen

Isoleren en waterdicht maken van elektrische verbindingen.
Ideaal voor het isoleren van moeilijk bereikbare aftakkingsdozen, u kunt de BIZ'GEL EXPRESS heel eenvoudig inspuitten, ongeacht de positie van uw aftakkingsdoos of het aansluitsysteem.
De ideale oplossing om alle aftakkingsdozen op uw locatie waterdicht te maken!



TOEBEHOREN



Kitspuit



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Karton**

Hoogte (cm) : 23,8

Lengte (cm) : 6,4

Diepte (cm) : 6,4

Netto gewicht : 0,375

Bruto gewicht (kg) : 0,375



3 700420 319498

 Oververpakking 1

x 24

Karton

Hoogte (cm) : 26

Lengte (cm) : 27

Diepte (cm) : 40

Netto gewicht : 9

Bruto gewicht (kg) : 9,5



3 700420 319672

 Oververpakking 2

x 576

Pallet

Hoogte (cm) : 105

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht : 228

Bruto gewicht (kg) : 258



3 700420 319733