

# Siliconenkit 300ml transparant BIZ 710213



## Eigenschappen

Kleur : **Transparant**

Netto volume (ml) : **300**

## Voordelen

- Wordt snel hard.
- Permanente elasticiteit.
- Bestand tegen vergeling en schimmelvorming.

## ALGEMENE INFORMATIE

### Omschrijving

Hecht zonder primer op diverse ondergrond zoals glas, email, keramiek, aardewerk, epoxy hars, roestvrij staal, polyester, geanodiseerd aluminium, geverfd of gelakt hout en niet-roestende metalen.

### Technische details

Weerstand tegen extreem hoge en lage temperaturen: -40 °C tot +120 °C.

Toepassingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C.

Tijd tot huidvorming: 5 min (23 °C/50 % relatieve vochtigheid).

Verhardingssnelheid: 3.5/24 mm/u (23 °C/50 % relatieve vochtigheid).

Bewaren: 12 maanden in de gesloten originele verpakking tussen +5 °C en +25 °C.

### Richtlijnen

Kan niet worden geschilderd.

Niet gebruiken op polycarbonaat, PE, PP, Téflon®, asfalt, rubber, neopreen en bepaalde EPDM.

Niet geschikt voor het lijmen van aquaria.

Niet gebruiken op alkalische of roestende ondergrond.

### Levensduur

12 maanden.

### Toepassingen

- Dichtings- en verbindingsvoegen voor sanitaire toepassingen.
- Dichtings- en verbindingsvoegen voor prefab, traditionele bouw en renovatie, afdichtingsvoeg.
- Elastisch afsluitingsmiddel voor ruiten/spiegels.
- Soepele lijm voor diverse materialen.
- Aansluitvoegen voor timmerwerk.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

### Verpakking



#### Cartridge

Hoogte (cm) : 23

Lengte (cm) : 5

Diepte (cm) : 5

Netto gewicht : 0,345

Bruto gewicht (kg) : 0,345



3 700420 321361

### Oververpakking 1



x 12.00

#### Karton

Hoogte (cm) : 23,5

Lengte (cm) : 20

Diepte (cm) : 15

Bruto gewicht (kg) : 4,14



3 700420 399773

### Oververpakking 2



x 1248.00

#### Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80



3 700420 399834