

Kabelbuisklem BIZCLIP dubbele Ø buis 20 mm (x 100)



Eigenschappen

Type : **Dubbel**
Kleur : **Grijs RAL 7035**
Ø van de boring (mm) : **8**
Ø buis (mm) : **20**
Scheurweerstand beton (daN*) : **10**
Scheurweerstand volle baksteen (daN*) : **10**
Weerstand tegen scheuren van betonblokken (daN*) : **10**
Knipweerstand beton (daN*) : **15**
Schuifweerstand van massieve baksteen (daN*) : **15**
Schuifweerstand van betonblokken (daN*) : **15**
Verpakking : **100**

Materialen

- ✓ Volle materialen
- ✓ Holle materialen

Voordelen

- Kan gebruikt worden als hangslot.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6.

Toepassings temperatuur (°C): +10 tot +35.

Toepassingen

Bevestiging van leidingen en buizen.

Gebruiksmethode

1. Boor Ø 8 mm.
2. Plaats de buizen.
3. Sla de Bizclip vast met een hamer.

TOEBEHOREN



CHEVILLES BAGCLIP

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 13
Lengte (cm) : 28,5
Diepte (cm) : 14,5
Netto gewicht : 0,85
Bruto gewicht (kg) : 1



3 700420 321484

Oververpakking 1



x 120

Pallet

Hoogte (cm) : 80
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 120
Bruto gewicht (kg) : 135



3 700420 360476