

Spantklem dikte 8-12 mm Ø kabel 6-9 mm (x 100)



Eigenschappen

Lengte (mm) : 19

Breedte (mm) : 12

Ø buis (mm) : 6-9

Dikte ondergrond (mm) : 8-12

Verpakking in doos : 100

Voordelen

- Veelzijdig: past zich aan verschillende ondergronden aan.
- Snelle en eenvoudige montage.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Verzinkt staal met corrosiebescherming.

Bestand tegen temperaturen van (°C): +150.

Bestand tegen zoutnevel voor de eerste roodbruine roest (h): 408.

Richtlijnen

Open de clip niet handmatig om de tube in te brengen (risico op vervorming).

Toepassingen

Bevestiging van buizen of elektrische kabels door grip op de ijzeren flens met H of I profiel in metalen constructie
Voor het ophangen van IPN/IPE balken.

Gebruiksmethode

1. De buis gewoon in de klem duwen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic doos

Hoogte (cm) : 7,1

Lengte (cm) : 18,8

Diepte (cm) : 12,3

Netto gewicht : 0,26

Bruto gewicht (kg) : 0,407



Oververpakking 1



x 10.00

Karton

Hoogte (cm) : 21

Lengte (cm) : 39

Diepte (cm) : 28

Netto gewicht : 2,6

Bruto gewicht (kg) : 4,461



Oververpakking 2



x 400.00

Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 104

Bruto gewicht (kg) : 200,44

