

Mini-SQUALE met gel voor het afdichten van verbindingen S4 (x 8)



Eigenschappen

Vermogen 1 geleider (mm²): 1-4Vermogen 2 geleiders (mm²): 1-4

Afmetingen (mm): 61 x 18

Verpakking in doos: 8

Normen

✓ EN 50393 ; EN 60529

✓ IP X8

Voordelen

- Afdichting IPX8 van uw installaties.
- Snelle reparatie van uw beschadigde kabels.
- Niet giftig.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

Voorgevulde waterdichte behuizing voor kabelverbindingen tot 4 mm². Connector niet inbegrepen.

■ Technische details

Voorgevuld met isolerende neutrale gel.

Installatietemperatuur (°C): -40 tot +50.

Bedrijfstemperatuur (°C): 90.

Maximum diameter van de kabel (mm): 10.

■ Toepassingen

Voor een snelle en veilige afdichting van uw aansluitingen. Ideaal voor buiten, vochtige omgevingen en onder water.

■ Gebruiksmethode

1. Voer uw aansluiting uit met behulp van een kroonsteentje of een aansluitklem.
2. Steek uw aansluiting in de MINI SQUALE.
3. Sluit de MINI SQUALE, controleer of er een beetje gel uit de MINI SQUALE komt door de kabel te omhullen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 11

Lengte (cm) : 12

Diepte (cm) : 7

■ Netto gewicht : 0,28

■ Bruto gewicht (kg) : 0,28



3 780428 319542

■ Oververpakking 1



x 100.00

Karton

Hoogte (cm) : 44

Lengte (cm) : 50

Diepte (cm) : 38

■ Netto gewicht : 28

■ Bruto gewicht (kg) : 28,6



3 780428 319726

■ Oververpakking 2



x 800.00

Pallet

Hoogte (cm) : 105

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

■ Netto gewicht : 228,8

■ Bruto gewicht (kg) : 260



3 780428 319771