



Waterdichte SQUALE aansluitkit met gel 105 x 55 mm

Snel, geïsoleerd, doeltreffend.



Eigenschappen

Vermogen 1 geleider (mm²): **1.5-50**
 Vermogen 2 geleiders (mm²): **1.5-10**
 Vermogen 3 geleiders (mm²): **1.5-10**
 Vermogen 4 geleiders (mm²): **1.5-6**
 Afmetingen (mm): **105 x 55**

Normen

- ☑ EN 50393
- ☑ IP X8

Voordelen

- Afdichting IPX8 van uw installaties.
- Compleet assortiment voor de particuliere en tertiaire sector.
- Niet giftig.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Spanning: 0.6 tot 1 kV.
 Installatietemperatuur: -40 °C tot +50 °C.
 Werkingstemperatuur: 90 °C.
 Afdichting: IPX8.

Toepassingen

Voor het verbinden, isoleren, waterdicht maken en beschermen van uw aansluitingen.
 Geleverd met kabeldoorvoer en kabelbanden voor het op hun plaats houden van de kabelhulzen.

Gebruiksmethode

1. Strippen en verbinden van kabels.
2. Inbrengen van de scheiding en centreren van de draden in de doos.
3. Doos sluiten en kabelhulzen vastmaken.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Karton**

Hoogte (cm) : 11

Lengte (cm) : 12

Diepte (cm) : 7

Netto gewicht : 0,14

Bruto gewicht (kg) : 0,14



3 700420 312857

 Oververpakking 1

x 100

Karton

Hoogte (cm) : 44

Lengte (cm) : 50

Diepte (cm) : 38

Netto gewicht : 14

Bruto gewicht (kg) : 14,56



3 700420 397144

 Oververpakking 2

x 800

Pallet

Hoogte (cm) : 105

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht : 116,48

Bruto gewicht (kg) : 147



3 700420 397151