



Waterdichte SQUALE aansluitkit met gel 180 x 60 mm

Snel, geïsoleerd, doeltreffend.



Eigenschappen

Vermogen 1 geleider (mm²): **2.5-150**

Vermogen 2 geleiders (mm²): **2.5-25**

Vermogen 3 geleiders (mm²): **2.5-16**

Vermogen 4 geleiders (mm²): **2.5-16**

Afmetingen (mm): **180 x 60**

Normen

☑ EN 50393

☑ IP X8

Voordelen

- Afdichting IPX8 van uw installaties.
- Compleet assortiment voor de particuliere en tertiaire sector.
- Niet giftig.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Spanning: 0.6 tot 1 kV.

Installatietemperatuur: -40 °C tot +50 °C.

Werkings temperatuur: 90 °C.

Afdichting: IPX8.

Toepassingen

Voor het verbinden, isoleren, waterdicht maken en beschermen van uw aansluitingen.

Geleverd met kabeldoorvoer en kabelbanden voor het op hun plaats houden van de kabelhulzen.

Gebruiksmethode

1. Strippen en verbinden van kabels.
2. Inbrengen van de scheiding en centreren van de draden in de doos.
3. Doos sluiten en kabelhulzen vastmaken.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Karton**

Hoogte (cm) : 10

Lengte (cm) : 23

Diepte (cm) : 11

Netto gewicht : 0,889

Bruto gewicht (kg) : 0,889



3 700420 325055

 Oververpakking 1

x 24

Karton

Hoogte (cm) : 44

Lengte (cm) : 50

Diepte (cm) : 38

Netto gewicht : 21,336

Bruto gewicht (kg) : 22



3 700420 366379

 Oververpakking 2

x 192

Pallet

Hoogte (cm) : 105

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht : 176

Bruto gewicht (kg) : 206



3 700420 381976