

Waterdichte SQUALE aansluitkit met gel 210 x 65 mm

Snel, geïsoleerd, doeltreffend.



Eigenschappen

Vermogen 1 geleider (mm²): **120-240**

Vermogen 2 geleiders (mm²): **6-50**

Vermogen 3 geleiders (mm²): **6-35**

Vermogen 4 geleiders (mm²): **4-35**

Afmetingen (mm): **210 x 65**

Normen

☑ EN 50393

☑ IP X8

Voordelen

- Afdichting IPX8 van uw installaties.
- Compleet assortiment voor de particuliere en tertiaire sector.
- Niet giftig.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Spanning: 0.6 tot 1 kV.

Installatietemperatuur: -40 °C tot +50 °C.

Werkings temperatuur: 90 °C.

Afdichting: IPX8.

Toepassingen

Voor het verbinden, isoleren, waterdicht maken en beschermen van uw aansluitingen.

Geleverd met kabeldoorvoer en kabelbanden voor het op hun plaats houden van de kabelhulzen.

Gebruiksmethode

1. Strippen en verbinden van kabels.
2. Inbrengen van de scheiding en centreren van de draden in de doos.
3. Doos sluiten en kabelhulzen vastmaken.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 10

Lengte (cm) : 23

Diepte (cm) : 11

Netto gewicht : 0,491

Bruto gewicht (kg) : 0,491



3 788428 325862

Oververpakking 1



x 24

Karton

Hoogte (cm) : 44

Lengte (cm) : 50

Diepte (cm) : 38

Netto gewicht : 11,784

Bruto gewicht (kg) : 12,41



3 788428 366386

Oververpakking 2



x 192

Pallet

Hoogte (cm) : 105

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht : 99,28

Bruto gewicht (kg) : 130



3 788428 381983