

Multifunctionele Tigre® bevestigingsklemmen 8-16 mm (x 50)



Eigenschappen

Lengte (mm) : 30
Breedte (mm) : 19
Hoogte (mm) : 38
Ø van het gat (mm) : 6.6
Dikte ondergrond (mm) : 8-16
Trekweerstand (daN*) : 120
Verpakking in doos : 50

Voordelen

- Eenvoudig te monteren: snel en eenvoudig te installeren!
- Compatibel met buisklemmen voor IRL-buizen.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Multifunctioneel systeem voor snelle bevestiging.

Technische details

Gehard staal met corrosiebescherming.
bestendigheid tegen zoutnevel (h): 600.

Richtlijnen

De plaatsingsrichting bepalen d.m.v. het oog dat naar boven gericht is.

Toepassingen

Voor het bevestigen en ophangen van kabelgoten, het vastzetten van verlichtingsarmaturen, ventilatie en airconditioning op stalen IPN/IPE-balken.

Compatibel met "esse" ophanghaken (BIZ 710 170, BIZ 710 173), draadstangen (BIZ 710 200, BIZ 720 200, BIZ 710 201, BIZ 720 201), gladde stangen, dunne kabels (BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352, BIZ 710 353) en kabelbinders Ø 9 mm.

Gebruiksmethode

1. Installatie met de hand of met een simpele hamerslag.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic doos

Hoogte (cm) : 13,2
Lengte (cm) : 18,8
Diepte (cm) : 12,2
Netto gewicht : 0,429
Bruto gewicht (kg) : 0,626



3 700420 322016

Oververpakking 1



x 6.00

Karton

Hoogte (cm) : 21
Lengte (cm) : 39
Diepte (cm) : 28
Netto gewicht : 2,574
Bruto gewicht (kg) : 4,147



3 700882 128638

Oververpakking 2



x 240.00

Pallet

Hoogte (cm) : 120
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 102,96
Bruto gewicht (kg) : 187,88



3 700882 128751