

IPN kettingophangklemmen 4-10 mm (x 25)



Eigenschappen

Dikte ondergrond (mm): 4-10

Ø van het gat (mm): 6.3

Trekweerstand (daN*): 90

Verpakking in doos: 25

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Metalen clip voor het bevestigen van kettingen op IPN-balken.

Technische details

Verzinkt staal C3.

Hardheid HRC: 43-45 na harden.

bestendigheid tene zeenevel (h): 480.

Toepassingen

Voor het ondersteunen en ophangen van kanalen, verlichtingsarmaturen, verlaagde plafonds, ventilatiesystemen en kanalen.

Gebruiksmethode

1. Snelle en eenvoudige installatie met slechts een hamerslag.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 7,5

Lengte (cm) : 12

Diepte (cm) : 13

Netto gewicht : 0,42

Bruto gewicht (kg) : 0,485



3 700420 323211

Oververpakking 1



x 55

Karton

Hoogte (cm) : 30

Lengte (cm) : 60

Diepte (cm) : 40

Netto gewicht : 23

Bruto gewicht (kg) : 26,5



3 700882 157867

Oververpakking 2



x 660

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 280

Bruto gewicht (kg) : 315



3 700882 114686