

Ophangvergrendeling Ø 1.5-2.5 mm (x 100)

Veelzijdigheid en praktisch gemak in één hulpmiddel!



Eigenschappen

Lengte (mm) : **37.5**

Breedte (mm) : **23.8**

Dikte (mm) : **13**

Belasting toegelaten kabel Ø 1,5 mm (kg) : **35**

Belasting toegelaten kabel Ø 2,5 mm (kg) : **70**

Gebruik : **Binnenshuis**

Verpakking in doos : **100**

Voordelen

- Tot 6 keer sneller te monteren dan een klassiek ophangstelsysteem.
- Ergonomische knoppen maken snel afstellen zonder gereedschap mogelijk!
- Strak, onopvallend en lichtgewicht design.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Behuizing : zink ZA2.

Vergrendelingswig: geperst hard staal, minimaal Rockwell 56C.

Veer: roestvrij staal type 302.

Afsluitplaatje: tegen UV gestabiliseerd PP.

Knop: PP versterkt met 33% glasvezel.

Testrapport van de APAVE op aanvraag beschikbaar.

Richtlijnen

Houd rekening met de minimale en maximale gebruiksbelasting.

Controleer de kabel op sporen van olie, verf of roest.

Niet buitenshuis of in een chloorhoudende, maritieme of corrosieve omgeving gebruiken.

Niet gebruiken om dingen mee op te tillen.

Uitsluitend gebruiken voor het ophangen van statische lasten van uitrustingen.

Niet gebruiken om twee kabels aan elkaar vast te maken.

Niet gebruiken voor een ophanging van meer dan 60° ten opzichte van de verticale lijn.

Laat minimaal 75 mm kabel uit de vergrendeling steken.

Toepassingen

Voor het ophangen of beveiligen van de bevestiging van kabelgoten, verlichtingssystemen, ventilatiekanalen, voorbedrade flexibele buizen, centraaldozen, bewegwijzering, enz.

Compatibel met dunne stalen kabels Ø 1.5 mm (BIZ 710 350 en BIZ 710 351) en Ø 2.5 mm (BIZ 710 352 en BIZ 710 353).

Gebruiksmethode

1. Op de vergrendeling met ingebouwd ontgrendelingssysteem staat een pijl die aangeeft hoe de kabel ingevoerd moet worden, zodat men eenvoudig en snel veilige ophanglussen kan maken.
2. Ontgrendelen door een druk op de ergonomische knoppen.
3. Snelle aanpassing van de lengte zodra het op te hangen voorwerp op zijn plaats hangt, dankzij de ergonomische knoppen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 8,1

Lengte (cm) : 11,6

Diepte (cm) : 13,5

Netto gewicht : 2,6

Bruto gewicht (kg) : 2,657



Oververpakking 1



x 8

Karton

Hoogte (cm) : 13

Lengte (cm) : 41

Diepte (cm) : 27

Netto gewicht : 21,26

Bruto gewicht (kg) : 24,24



Oververpakking 2



x 240

Pallet

Hoogte (cm) : 100

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 60

Netto gewicht : 727

Bruto gewicht (kg) : 745

