


Ophanghaak voor draadstangen Ø 6 tot 10 mm



Eigenschappen

L (mm): 69
A (mm): 35
B (mm): 34
C (mm): 10.5
Ø (mm): 6.5
Ø T (mm): 3 x 10
Dikte (mm): 2
Voor draadstang Ø : M6/M8/M10
Maximale breedte van draadtegels (mm): 300
Trekweerstand (daN*): 100

Voordelen

- Voor het boven elkaar installeren van meerdere kabelgoten.
- Ook te bevestigen aan de rail Strut 41 x 21 mm.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Gegalvaniseerd staal (EN10346).

Toepassingen

Klem voor zijwaarts ophangen met draadstangen.

Gebruiksmethode

1. Bevestiging d.m.v. kraagmoeren of moeren + ringen.
2. Beveiliging tegen optillen d.m.v. een schroef Ø 6 mm + moer of terugklappen van een lipje met behulp van een platte schroevendraaier.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 16,5
Lengte (cm) : 12,3
Diepte (cm) : 12,3
Netto gewicht : 1,35
Bruto gewicht (kg) : 1,4



3 700420 335696

Oververpakking 1



x 8.00

Karton

Hoogte (cm) : 26
Lengte (cm) : 33
Diepte (cm) : 26
Netto gewicht : 12
Bruto gewicht (kg) : 10,72



3 701395 157474

Oververpakking 2



x 192.00

Pallet

Hoogte (cm) : 80
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 81
Netto gewicht : 288
Bruto gewicht (kg) : 257



3 700420 335849