

Aardingsonderbreker 2X 35 / 8X 10 mm²

Eigenschappen

Type lusterklem : *Laag*Type isolatiemiddel : *Kunststof zonder metalen grondplaat*Doorsnede (mm²) : *45 + 8 x 10*Lengte (mm) : *125*Breedte (mm) : *22*Hoogte (mm) : *25*

Normen

☑ Halogen free

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Voor kabels met een doorsnede tot 45 mm².

■ Richtlijnen

De onderbreker kan geïnstalleerd worden in het installatiekanaal voor de woning of in de buurt van de aardschakelaar.

Deze moet gesloten en toegankelijk blijven.

■ Toepassingen

Voor het loskoppelen van de installatie van de aardverbinding om de weerstand daarvan te kunnen meten.

Voor het aansluiten van de aardingsdraad van de installatie aan de aardingsstaaf.

■ Gebruiksmethode

1. Opening van het circuit met een sleutel of schroevendraaier.

LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Gekleurd etiket

Hoogte (cm) : 3

Lengte (cm) : 12,5

Diepte (cm) : 12

■ Netto gewicht : 0,18

■ Bruto gewicht (kg) : 0,18



3 700882 116666

■ Oververpakking 1



x 8

Karton

Hoogte (cm) : 6

Lengte (cm) : 13

Diepte (cm) : 30

■ Netto gewicht : 1,44

■ Bruto gewicht (kg) : 1,55



3 700882 132017

■ Oververpakking 2



x 80

Karton

Hoogte (cm) : 30

Lengte (cm) : 26

Diepte (cm) : 30

■ Netto gewicht : 15,5

■ Bruto gewicht (kg) : 16



3 700882 132109

■ Oververpakking 3



x 2720

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

■ Netto gewicht : 544

■ Bruto gewicht (kg) : 564



3 700882 132147