SQUALE'Box S6 voor een waterdichte aansluiting van 6 ingangen x 4 mm² (x10)

Waterdichte aansluitingen in één klik!

Eigenschappen

Doorsnede *(mm²)* **:** ***4***
Aantal inputs : ***2+2+2***
Omschrijving : ***3 flexibele ingangen***
Afmetingen *(mm)* **:** ***53 x 39 x 24***
Verpakking in doos : ***10 boîtiers***

Normen

- IP X8

Voordelen

- Met de drie flexibele ingangen kunnen meerdere maten connectoren geconfigureerd worden.
- Te gebruiken voor massieve en soepele draden.
- Geschikt voor kroonsteentjes en steekklemmen.
- Niet giftig.

Conformiteitsmerken

CE

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Waterdicht voorgevuld boxje met twee of drie flexibele ingangen voor waterdichte aansluitingen.
Verkrijgbaar als set met in een doos geleverde Bizline steekklemmen: 2850029148, 2850029211, 2850029149.
Voor een complete onderdompeling van uw aansluitingen.

Technische details
Voorgevuld met een neutrale isolerende gel.
Installatietemperatuur: -40 °C tot +50 °C.
Werkingstemperatuur: 90 °C.
Beschermingsgraad: IPX8.

Richtlijnen
Om een goede afdichting te verzekeren, moet de gel de kabels omhullen en uit de SQUALE'Box lopen.

Toepassingen
Voor het snel en veilig waterdicht maken van uw connectoren tot een doorsnede van maximaal 4 mm².
Ideaal voor buiten, vochtige omgevingen en onder water.

Gebruiksmethode
1. Voer uw aansluitingen uit met behulp van een (of meerdere) connector(en).
2. Steek uw connector(en) in de SQUALE'Box.
3. Sluit de SQUALE'Box.

TOEBEHOREN

Lasklemmen met hefboom voor soepele en massieve draden

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

Karton
Hoogte (cm) : 6
Lengte (cm) : 19,5
Diepte (cm) : 7,8
Netto gewicht : 0,35
Bruto gewicht (kg) : 0,388

3 700882 164810

Oververpakking 1

x 50

Karton
Hoogte (cm) : 44
Lengte (cm) : 50
Diepte (cm) : 38
Netto gewicht : 0,5
Bruto gewicht (kg) : 19,9

3 700882 167293

Oververpakking 2

x 400

Pallet
Hoogte (cm) : 105
Lengte (cm) : 80
Diepte (cm) : 120
Netto gewicht : 26
Bruto gewicht (kg) : 185,2

3 700882 167392