



Slagplug PZ 8 x 80 mm (x 50)



Eigenschappen

Ø van de boring (mm) : 8
Lengte plug (mm) : 80
Minimum boordiepte (mm) : 90
Scheurweerstand * beton C20/C25 (daN*) : 110
Scheurweerstand volle baksteen (daN*) : 100
Knipweerstand beton (daN*) : 180
Verpakking in doos : 50

Materialen

- ✓ Beton
- ✓ Volle baksteen
- ✓ Steen

Voordelen

- Snel en eenvoudig te plaatsen d.m.v. een hamer!

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6.
Platte, versterkte kraag.
Geleverd met schroeven van verzinkt staal 4.8 en gefreesde kop PZ.

Toepassingen

Voor het bevestigen van goten, kabelgoten, hoeken, enz.

Gebruiksmethode

1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug erin.
3. Sla de plug erin met de hamer.
4. De plug is uitgezet en zit op zijn plaats.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 16
Lengte (cm) : 9
Diepte (cm) : 8
Netto gewicht : 0,552
Bruto gewicht (kg) : 0,552



3 700882 161703

Oververpakking 1



x 9.00

Karton

Hoogte (cm) : 20
Lengte (cm) : 30
Diepte (cm) : 30
Netto gewicht : 4,968
Bruto gewicht (kg) : 4,968



3 700882 166883

Oververpakking 2



x 360.00

Pallet

Hoogte (cm) : 115
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 198,72
Bruto gewicht (kg) : 231



3 700882 167156