

Keilbout M10 x 95 mm (x 10)



Eigenschappen

Type schroefdraad (mm): **M10**Ø van de boring (mm): **10**Lengte (mm): **95**Minimum boordiepte (mm): **95**Aanspankoppel (N.m*): **25**Verpakking in doos : **10**

Materialen

- ✓ Beton
- ✓ Gewapend beton

Voordelen

- Snel en eenvoudig door het te bevestigen voorwerp te plaatsen.
- Voorgemonteerde moer en ring.
- Kleine afstand tot de rand, hartafstand en minimale dikte van de houder. Kleine verankeringsdiepte.

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Elektroverzinkt staal.

Optie 7.

Certificaat ATE verkrijgbaar op aanvraag.

■ Toepassingen

Voor bevestiging van zware voorwerpen in massieve materialen (ongescheurd beton en steen)

■ Gebruiksmethode

1. Doorboren op aangeduide Ø.
2. Bevestigingsgat reinigen.
3. Pen inbrengen met hamer.
4. Aanspannen met een momentsleutel.

LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 12

Lengte (cm) : 3,5

Diepte (cm) : 9

Netto gewicht : 0,631

Bruto gewicht (kg) : 0,651



3 700882 161918

■ Oververpakking 1



x 24.00

Karton

Hoogte (cm) : 24

Lengte (cm) : 25

Diepte (cm) : 17

Netto gewicht : 11,754

Bruto gewicht (kg) : 15,619



3 701395 163123

■ Oververpakking 2



x 1296.00

Pallet

Hoogte (cm) : 95

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Bruto gewicht (kg) : 873



3 701395 163277