

Plamuur ultra lichte vuller - kant-en-klare reparatie- en vulpasta emmer (1l)

Snel en zonder krimpen aanbrengen!



Eigenschappen

Type verpakking : **Emmer**

Kleur : **Wit**

Gebruik : **Binnenshuis**

Netto volume (ml) : **1000**

Normen

☑ NFT 30.608.

Voordelen

- Soepele plamuur.
- Krimpt niet.
- Droogt snel.
- Ideaal voor microscheurtjes.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Ultralicht plamuur voor opvullen en gladstrijken, klaar voor gebruik, om in één streep op te vullen en glad te strijken.

Technische details

Dichtheid: 0.4.

Verbruik: ongeveer 0.4 kg/m²/mm dikte.

pH : 7.

Gebruikstemperatuur (°C): +8 tot +35.

Opslagtemperatuur (°C): 0 tot +35.

Richtlijnen

Niet gebruiken op plastic of metaal.

De pasta soepeler maken door er zo nodig doorheen te roeren met twee spatels.

Levensduur

12 maanden.

Toepassingen

De producten zijn te gebruiken op muren en plafonds. hecht op meerdere ondergronden zoals gips, gipsplaten, metselwerk, beton, cellenbeton, pleisterkalk, cementlagen, houten deuren en vensters enz.

Gebruiksmethode

1. Gebruiken op schone, stofvrij en vetvrij gemaakte ondergrond.
2. Op scheuren die van tevoren zijn geopend.
3. Breng de plamuur met een plamuurmes of een kitmes op de ondergrond aan.

AANVULLENDE INFORMATIE

Voldoet aan de norm NFT 30.608.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Emmer

Hoogte (cm) : 13

Lengte (cm) : 13,5

Diepte (cm) : 13,5

Netto gewicht : 0,38

Bruto gewicht (kg) : 0,429



3 701395 127002

Oververpakking 1



x 16.00

Karton

Hoogte (cm) : 27

Lengte (cm) : 48

Diepte (cm) : 37

Netto gewicht : 6,08

Bruto gewicht (kg) : 7,64



3 701395 134260

Oververpakking 2



x 256.00

Pallet

Hoogte (cm) : 124

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 97

Bruto gewicht (kg) : 181,92



3 701395 127835