

gatzaag KLIK II bi-metaal Ø 20 mm



Eigenschappen

Ø (mm) : 20
Zaagdiepte (mm) : 44
Staal (tr/min) : 580-300
Rvs (tr/min) : 300-175
Hout en PVC (tr/min) : 3000-2500

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.
Aantal tanden per inch: 4/6.

Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Blisterverpakking met kartonnen achterkant

Hoogte (cm) : 16,6
Lengte (cm) : 5,2
Diepte (cm) : 5,2
Netto gewicht : 0,059
Bruto gewicht (kg) : 0,074



3 700420 386131

Oververpakking 1



x 6

Karton

Hoogte (cm) : 18
Lengte (cm) : 20,7
Diepte (cm) : 13,2
Netto gewicht : 0,444
Bruto gewicht (kg) : 0,529



3 700420 339861

Oververpakking 2



x 72

Karton

Hoogte (cm) : 40
Lengte (cm) : 60
Diepte (cm) : 40
Netto gewicht : 4,248
Bruto gewicht (kg) : 5,828



3 700420 342144

Oververpakking 3



x 864

Pallet

Hoogte (cm) : 135
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 50,976
Bruto gewicht (kg) : 79,936



3 700420 342458