

gatzaag KLIK II bi-metaal Ø 22 mm



Eigenschappen

Ø (mm) : **22**
 Zaagdiepte (mm) : **44**
 Staal (tr/min) : **580-300**
 Rvs (tr/min) : **300-175**
 Hout en PVC (tr/min) : **3000-2500**

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.
 Aantal tanden per inch: 4/6.

Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Blisterverpakking met kartonnen achterkant

Hoogte (cm) : 16,6
 Lengte (cm) : 5,2
 Diepte (cm) : 5,2
 Netto gewicht : 0,067
 Bruto gewicht (kg) : 0,084



3 700420 341659

Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 18
 Lengte (cm) : 20,7
 Diepte (cm) : 13,2
 Netto gewicht : 0,504
 Bruto gewicht (kg) : 0,589



3 700420 339878

x 6

Oververpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 40
 Lengte (cm) : 60
 Diepte (cm) : 40
 Netto gewicht : 4,824
 Bruto gewicht (kg) : 6,548



3 700420 342151

x 72

Oververpakking 3



Pallet

Hoogte (cm) : 135
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 Netto gewicht : 57,888
 Bruto gewicht (kg) : 88,576



3 700420 342465

x 864