

gatzaag KLIK II bi-metaal Ø 76 mm



Eigenschappen

Ø (mm) : 76
Zaagdiepte (mm) : 44
Staal (tr/min) : 170-110
Rvs (tr/min) : 85-55
Hout en PVC (tr/min) : 2000-1500

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.
Aantal tanden per inch: 4/6.

Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Blisterverpakking met kartonnen achterkant

Hoogte (cm) : 16,6
Lengte (cm) : 10,5
Diepte (cm) : 8,1
Netto gewicht : 0,283
Bruto gewicht (kg) : 0,317



3 700420 392408

Oververpakking 1



x 10

Karton

Hoogte (cm) : 23
Lengte (cm) : 33,2
Diepte (cm) : 19,7
Netto gewicht : 3,17
Bruto gewicht (kg) : 3,354



3 700882 122216

Oververpakking 2



x 40

Karton

Hoogte (cm) : 40
Lengte (cm) : 60
Diepte (cm) : 60
Netto gewicht : 13,416
Bruto gewicht (kg) : 14,924



3 700882 122308

Oververpakking 3



x 480

Pallet

Hoogte (cm) : 135
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 179,088
Bruto gewicht (kg) : 202,088



3 700882 122391