

spanningzoeker Duspel digitale 2-polig CAT IV 600V display BIZ 780311



Eigenschappen

Veiligheidsnorm : **CAT III 690V/CAT IV 600 V**

Spanningsdetectie AC/DC (V) : **6V-690VAC/DC**

Frequentie (Hz) : **50/60**

Normen

✓ IP 65

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Meting van DC- en AC-spanning.
Aanduiding van 3-fase AC-spanning.
Meting van frequentie.
RCD-test.
Continuïteitstest.
Test van eindmoffen.
Test in geval van lege batterij.

Technische details

- Rotatietest (3-fase wisselstroom): spanningsbereik 57 V-400 V en frequentiebereik 50 Hz tot 60 Hz.
- Bereik bedrijfstemperatuur: -15 °C- + 45 °C.
- Bereik opslagtemperatuur: -20 °C à +60 °C.
- Bereik bedrijfstvochtigheid: ≤85% RV.
- Beveiligingsklasse overspanning: CAT III 690 V CAT IV 600 V.
- Verontreinigingsklasse: 2.
- Veiligheidsvoorschriften IP65 EN61010-1 EN61243-3 (2010).
- Gewicht (g): 295 (inclusief batterijen).
- Afmetingen (mm): 272 x 85 x 31.
- Batterijen IEC LR03 (AAA) (x 2).
- Automatisch bereik: volledig bereik.
- Verlichting: volledig bereik.
- Indicatie zwakke batterij: ongeveer 2.4 V.
- Indicatie van overschrijding bereik: ongeveer 755 V.
- Automatisch slaapstand: sluipverbruik <10µA.
- Stilte-modus: volledig bereik.
- Achtergrondverlichting : volledig bereik.
- LCD-scherm (spanning): 6 V~ 690 V.
- LCD-scherm (frequentie): 40 Hz~400 Hz.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Blisterverpakking met kartonnen achterkant**

Hoogte (cm) : 4,8

Lengte (cm) : 35,5

Diepte (cm) : 17

Netto gewicht : 0,34

Bruto gewicht (kg) : 0,43



3 700882 189141

 Oververpakking 1

x 20.00

Karton

Hoogte (cm) : 36,5

Lengte (cm) : 41,5

Diepte (cm) : 38

Netto gewicht : 9,3

Bruto gewicht (kg) : 10



3 700882 191540

 Oververpakking 2

x 300.00

Pallet

Hoogte (cm) : 124

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 150

Bruto gewicht (kg) : 165



3 700882 191557