



**Glasvezelkabel 24 OM3 I/O loose tube, uni tube MDV LSOH-FR Cca
GGM FO24B3FRLST**



Artikel kenmerken

- Bandbreedte bij 1300 nm : Om3 $\geq$ 500 mhz/km
- Bandbreedte bij 850 nm : Om3 $\geq$ 2000 mhz/km
- Buigradius - minimaal statisch (mm) : 46
- Buigradius - minimale dynamiek (mm) : 92
- Kabelgewicht (kg/km) : 86
- Breeksterkte (n) : 2000
- Diameter (mm) : 9
- Markeren : [lengte] [gigamedia 24fo 50/125 om3 clt lszh] [cca s1a d1 a1] [clt fo kabel fctc024a] [dag/maand/jaar/tijd]
- Verzachting : Bij 850 nm: om3 $\leq$ 2,7 db/km bij 1300 nm: om3 $\leq$ 0,8 db/km
- Aantal vezels : 24
- Schede type : Lsoh en
- Temperatuurbereik : - 20°C tot +60°C
- Treksterkte (n) : 3000
- Gebruiksomgeving : Interieur exterieur

Product kenmerken

- Installatieomgeving : Buiten
- Bedrijfstemperatuur : Van -40°C tot +70°C
- Andere dichtheden : Raadpleeg ons
- Verzegeling : Droog en longitudinaal (hydro-blocking agent)
- Structuur : Vrije

ETIM 8 kenmerken

- Type tube : Multi fiber units centraal
- Aantal vezels per tube : 24
- Type vezel : Multimode 50/125
- Categorie : OM3
- Met trekontlasting : Ja
- Bewapening : Nee
- Met knaagdierbescherming : Ja
- Mantelmateriaal : Overig
- Specificatie mantelmateriaal : Overig
- Mantelkleur : Turkoois



- Kabel langswaterdicht : Ja
- Kabel dwarswaterdicht : Ja
- Kabel metaalvrij : Ja
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Cca
- Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s1a
- Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 : d1
- Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a1
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja
- Brandvertraging : Volgens IEC/EN 60332-3-24
- Functiebehoud : EV004175
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Ja
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Chemisch bestendig : Nee
- UV-bestendig : Ja
- Buitendiameter circa : 9 mm
- Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd : 42 mm
- Max. treksterkte tijdens aanleggen : 3000 kN
- Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond : Nee
- Inblaasbaar : Ja
- Kabelgeometrie : Rond
- Gewicht : 86 kg/km