

PRODUKTDATENBLATT

NIGHTLUX Cartoon Sensor

NIGHTLUX CARTOON | Nachtlichter mit Bewegungs-/Tag-Nacht-Sensor, mehrere Anwendungsbereiche, batteriebetrieben



Anwendungsgebiete

- Küchen, Arbeitsbereiche
- Kinderschlafzimmer
- Nachtlicht

Produktvorteile

- Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

Produkteigenschaften

- PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor
- Austauschbare Motive inklusive



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,20 W
Nennspannung	4,5 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	45,000 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	10 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG1
Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht

Länge	60,00 mm
Breite	24,00 mm
Höhe	80,00 mm
Produktgewicht	120,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Plastik
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Sensor

Art des Sensors	Licht / Bewegung
Erfassungswinkel des Sensors	110 °
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	30 s
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	2.7 m
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	25 lx

BATTERIE

Batterieart	Alkaline
Battery size [GMS]	AAA
Anzahl enthaltener Batterien	3
Nennspannung der Batterie	1,5 V

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	Declarations Of Conformity CE

Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075575592	Blister 1	36 mm x 160 mm x 400 mm	244.00 g	2.30 dm ³
4058075575608	Versandschachtel 6	423 mm x 241 mm x 186 mm	1930.00 g	18.96 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.