

PRODUKTDATENBLATT

SP DRIVER DALI 8W

SP DRIVER | Professioneller DALI Treiber für LEDVANCE 8W SPOTs



Anwendungsgebiete

- DALI-Installationen

Produktvorteile

- DALI-EVG bereits mit individueller Leuchtenstrom-Einstellung vorinstalliert
- Erweiterte Dienstleistungen wie Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung möglich bei DALI Versionen
- Einfacher Austausch des externen Treibers dank Stecker mit Bajonettverschluss

Produkteigenschaften

- IoT-fähige Treiber mit DALI-2 Technologie
- Push-DIM-Funktion für das Schalten und Dimmen direkt am Wandschalter
- Geeignet für Notlichtanlagen an Zentralbatterie gem. EN 60598-2-22
- Twist & Lock-Anschluss für einfache Installation




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	8,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	130
Netzleistungsfaktor λ	0,9
Schutzklasse	II

Maße & Gewicht

Länge	120,00 mm
Breite	53,00 mm
Höhe	30,00 mm
Produktgewicht	100,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-42...+80 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	DALI2

Vorschaltgerät

Ausgangsstrom	180 mA
---------------	--------

Notbeleuchtung

Leistung im Notbetrieb	3,0 W
Lichtstrom im Notbetrieb	120 lm

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA / EAC
--------	-----------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Juni 2023
-----------------------	------------------------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Nur mit LEDVANCE SPOT 8 W (CC 180mA) verwendbar

Sicherheitshinweise

- Mit keinem Dämmmaterial abdecken!

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
---------------------------	--



User instruction

Ausschreibungstexte	
---------------------	--




Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854089558	Faltschachtel 1	35 mm x 220 mm x 62 mm	205.00 g	0.48 dm ³
4099854089565	Versandschachtel 4	227 mm x 155 mm x 74 mm	1025.00 g	2.60 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



5-7

~30

Ø2.2-9

D

[mm]

DA

DA

N

L

B10A	B16A
80	130

DALI	IOUT [mA]
OSRAM	180
OTI DALI 15/220...240/1A0 NFC	

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.