

# PRODUKTDATENBLATT

## Orbis Paris 480 mm 3XE27 BG

ORBIS PARIS | Gesockelte Deckenleuchte mit Textil-Ring



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

### Produktvorteile

- Austauschbare LED-Lampe
- Elegantes Design

### Produkteigenschaften

- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Gesockelte Deckenleuchte
- Material aus Textil




## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 480,00 mm |
| Höhe           | 105,00 mm |
| Produktgewicht | 910,00 g  |



### Materialien & Farben

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Produktfarbe                         | Beige               |
| Gehäusefarbe                         | Beige               |
| Gehäusematerial                      | Steel TC fabric PVC |
| Material Abdeckung                   | Polystyrol (PS)     |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C              |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg              |

### Anwendung & Installation

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                        |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C                        |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                  | IP20                                |
| Dimmbar                    | Nein                                |
| Montageart                 | Anbau                               |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen                    |
| Mit Leuchtmittel           | Nein                                |

## Zertifikate &amp; Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen                |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075829046 | Faltschachtel<br>1                     | 112 mm x 492 mm x 492 mm            | 1435.00 g     | 27.11 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075829053 | Versandschachtel<br>4                  | 506 mm x 506 mm x 475 mm            | 6885.00 g     | 121.62 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.