

PRODUKTDATENBLATT Endura Classic Ebro Wall E27 Stainless Steel

Endura Classic Ebro | Poller- und Wandleuchten mit Edelstahlgehäuse, E27-Sockel und optionalem Sensor



Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten
- Gärten und andere Außenbereiche

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Optionen mit PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor verfügbar
- Gehäuse aus Edelstahl
- Schutzart: IP44

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 220240 V |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Schutzklasse | 1 |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| Länge | 101,00 mm |
|----------------|-----------|
| Breite | 145,00 mm |
| Höhe | 230,00 mm |
| Produktgewicht | 560,00 g |



Materialien & Farben

| Produktfarbe | Stahl |
|--------------------------------------|-------------------|
| Gehäusefarbe | Stahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |

Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Anschlussart | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Zertifikate & Standards

| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
|--|------|
|--|------|

Zusätzliche Produktdaten

| Anmerkung zum Produkt | Maximum bulb wattage: 20W (12W LED) / Verfügbar ab Januar 2024 | | |
|-----------------------|--|--|--|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 | | |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|-----|---------------------------|
| PDF | User instruction |
| PDF | Packaging insert |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075834903 | Faltschachtel 1 | 112 mm x 152 mm x 243 mm | 668.00 g | 4.14 dm ³ |
| 4058075834910 | Versandschachtel 4 | 320 mm x 240 mm x 268 mm | 3146.00 g | 20.58 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.