


PRODUKTDATENBLATT Y-CONNECTOR MULTI3

Y-CONNECTOR | Verteiler für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Geeignet für alle OSRAM Komponenten mit modularem 4p4c-Stecksystem

Produktvorteile

- Für parallelen Anschluss von Sensoren an einem MULTIEco-, MULTI 3-, DALIeco-System
- Ermöglicht Synchronisierung und Zusammenschluss mehrerer EASY-Systemkomponenten

Produkteigenschaften

- Passiv-Verteiler
- Anschlüsse: 3x modulare 4p4c-Buchsen
- Montageart: Befestigung durch Klebepad auf glatten Oberflächen

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1,00 W
Netzfrequenz	0 Hz

Maße & Gewicht

Länge	34,00 mm
Breite	18.00 mm
Höhe	16.00 mm
Produktgewicht	80,00 g

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 2 Verbindungskabel im Lieferumfang, modular 4p4c-Stecker beidseitig, Länge 2,1 m

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300803135	Faltschachtel 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	92.00 g	0.32 dm ³
4050300803142	Versandschachtel 25	224 mm x 190 mm x 220 mm	2465.00 g	9.36 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.