

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Classic Tradition Down E27 Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Zeitlose Laternenform mit Gehäuse aus Aluminium



### Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- Einfache und schnelle Installation

### Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffuser aus klarem Polycarbonat
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)             | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 230,00 mm |
| Breite         | 170,00 mm |
| Höhe           | 230,00 mm |
| Produktgewicht | 565,00 g  |



### Materialien & Farben

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz/Gold |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz/Gold |
| Gehäusematerial                      | Aluminium    |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C       |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg       |

### Anwendung & Installation

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C            |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+85 °C            |
| Anschlussart               | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart                  | IP44                    |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Dimmbar             | Nein             |
| Montageart          | Anbau            |
| Montageort          | Wand             |
| Anwendungsumgebung  | Außenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel    | Nein             |
| Fassungsbezeichnung | E27              |

Zertifikate & Standards

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Normen                                                   | CE / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein            |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 60 W |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                             |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075206168 | Faltschachtel<br>1                     | 181 mm x 239 mm x 292 mm            | 750.00 g      | 12.63 dm <sup>3</sup> |
| 4058075206175 | Versandschachtel<br>4                  | 493 mm x 377 mm x 312 mm            | 3760.00 g     | 57.99 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.