

# FICHE PRODUIT SP RING D100 WT

SPOT RING | Anneaux de rénovation pour réduire la découpe existante dans les plafonds encastrés



- Rénovation des découpes existantes dans les faux-plafonds



#### Avantages du produit

- Rénovation : remplacement des anciens luminaires encastrés par des LEDVANCE SPOT FIX ou ADJ dans la dernière technologie LED
- Normaliser : Réduire les découpes existantes à une découpe standard de 68 mm
- Versatile: Refurbishment rings for padding cut-out holes from Ø68 Ø90 or Ø68 Ø115 or Ø115 Ø160 mm

## Caractéristiques du produit


- Matériau : acier embouti
- Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm
- Ressorts protégés par coussinet en silicone



# **DONNÉES TECHNIQUES**

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	100 mm
Hauteur	4 mm
Poids du produit	50,00 g



#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Acier

#### **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond
Diamètre d'encastrement	6890 mm

### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats
POF	User instruction
	Textes pour appels d'offres
	Offres

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854136511	BAG 1	180 mm x 160 mm x 1 mm	51.00 g	0.03 dm <sup>3</sup>
4099854136528	Carton de regroupement 20	114 mm x 114 mm x 72 mm	1065.00 g	0.94 dm³
4099854136535	Shipping box 240	355 mm x 240 mm x 164 mm	13084.00 g	13.97 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.