

FICHE PRODUIT

SMART+ Wifi Floor Corner Black SLIM RGB + TW + RC

SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM WITH REMOTE CONTROL | Luminaire sur pied moderne et intelligent pour éclairage indirect avec technologie WiFi



Zones d'application

- Espaces de vie
- Salles de réunion et de conférence
- Espaces de divertissement à domicile
- Coins de jeu
- Éclairage d'accentuation
- Uniquement pour une utilisation intérieure

Avantages du produit

- Design épuré, permet une combinaison avec divers styles de la pièce
- Conception mince et élégante
- Installation facile et rapide pour une utilisation conviviale pour le consommateur final. Double utilisation avec la télécommande ou l'application SMART Wi-Fi
- Positionnement flexible
- Lumière douce grâce à la distribution lumineuse indirecte

Caractéristiques du produit

- Protocole réseau : WiFi
- Contrôle intelligent de la température de couleur et des couleurs RVB
- Contrôlable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
- Contrôle indépendant du réseau avec télécommande IR



- Fonction rythme musical : grâce à l'application Smart Wi-Fi et aux récepteurs vocaux intégrés, le luminaire réagit au son et à la musique
- Fonction DIY : vous pouvez ajuster le segment de couleur par segment et créer vos propres scènes d'éclairage ou simplement utiliser des scènes d'éclairage déjà disponibles

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	8,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	50,000 mA
Courant d'appel	500 mA
Facteur de puissance λ	> 0,5
Distorsion harmonique totale	< 70 %
Classe de protection	II

Données photométriques

Flux lumineux	180 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	540 lm
Efficacité lumineuse	22 lm/W
Temp. de couleur	2700...6500 K
Reference control setting of contained light source (Kelvin)	2700 K ¹⁾
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique / RVB
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcn
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG1
Angle de rayonnement	120 °

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	80,00 mm
Hauteur	800,00 mm
Poids du produit	840,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminum Plastic
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montage	Standing
Application	Indoor
Orientable	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	15000

BATTERY

Type de batterie	Pile bouton métal Li
Battery size [GMS]	CR2025
Nombre de batteries incluses	1
Tension nominale de la batterie	3 V
Nominal capacity of battery	160 mAh

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit

Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- For control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
- Télécommande avec piles incluses pour un fonctionnement indépendant du réseau

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats



User instruction



Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075765177	Etui carton fermé 1	85 mm x 85 mm x 855 mm	1063.00 g	6.18 dm ³
4058075765184	Carton de regroupement 6	885 mm x 275 mm x 190 mm	7169.00 g	46.24 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Further information and frequently asked questions (FAQs) at www.ledvance.com/consumer/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.