

# FICHE PRODUIT

## Orbis Slim Moia 380mm 24W 830 WT

CEILING MOIA | Plafonniers LED avec anneau métallique



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

### Avantages du produit

- Lumière très homogène
- Design élégant

### Caractéristiques du produit

- Éclairage décoratif domestique
- Plafonnier avec technologie LED avancée



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                  | 24,00 W       |
| Tension nominale                    | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                 | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                  | 122,000 mA    |
| Courant d'appel                     | 3 A           |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 100 µs        |
| Facteur de puissance $\lambda$      | $\geq 0,7$    |
| Distorsion harmonique totale        | < 70 %        |
| Classe de protection                | I             |
| Mode d'opération                    | Mains voltage |

## Données photométriques

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux                                        | 1800 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 2700 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 75 lm/W      |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K       |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud  |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | $\leq 6$ sdc |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | <1           |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | <0.4         |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG0          |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471           | RG0          |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °        |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 380,00 mm |
| Hauteur          | 40,00 mm  |
| Poids du produit | 1164,00 g |



## Matériau & couleurs

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc                         |
| Couleur du teinte                        | Blanc                         |
| Matériau de corps                        | Acier                         |
| Matériau de fermeture                    | Polyméthylmethacrylate (PMMA) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                        |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                        |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...40 °C                 |
| Plage de température de stockage         | -20...+60 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP20                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Non                         |
| Montage                                  | Saillie                     |
| Application                              | Indoor                      |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable             |
| Avec source de lumière                   | Oui                         |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 1 |
|-------------------|---|

## TÉLÉCHARGEMENTS

## Documents et certificats



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075832817 | Etui carton fermé<br>1           | 48 mm x 387 mm x 387 mm                   | 1469.00 g          | 7.19 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075832824 | Carton de regroupement<br>4      | 407 mm x 215 mm x 415 mm                  | 6514.00 g          | 36.31 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.