

# FICHE PRODUIT FLEX TV Mood Light RGB USB + RC

FLEX TV MOOD LIGHT WITH REMOTE CONTROL | Rubans LED autocollants décoratifs multicolores pour l'intérieur avec port USB



## Zones d'application

- Espaces de vie
- Uniquement pour une utilisation intérieure

## Avantages du produit

- Installation facile et rapide

# Caractéristiques du produit

- RGE
- Bande RGB flexible et autocollante



# **DONNÉES TECHNIQUES**

# **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance nominale	4,20 W	
Tension nominale	5 V	
Fréquence du réseau	5060 Hz	
Intensité nominale	840,000 mA	
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-	
Classe de protection	Ш	

# Données photométriques

Efficacité lumineuse	12 lm/W	
Temp. de couleur	RVB	
Teinte de couleur (désignation)	Rouge / Vert / Bleu	
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80	
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1	
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG1	
Angle de rayonnement	120 °	

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	1500,00 mm
Largeur	10,00 mm
Hauteur	2,80 mm
Poids du produit	82,00 g

# Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polyurethane (PU)
Teneur en mercure	0.0 mg

## **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-20+80 °C
Type de connexion	USB
Type de protection	IP54
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	PWM
Montage	Saillie
Emplacement montage	Toutes surfaces
Module LED remplacable	Non remplaçable

# Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>	
Nombre de cycles de commutation	7500	

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## **BATTERY**

Type de batterie	Pile bouton métal Li	
Battery size [GMS]	CR2025	
Nombre de batteries incluses	1	
Tension nominale de la batterie	3 V	
Nominal capacity of battery	150 mAh	

## **ÉCLAIRAGE DE SECOURS**

Flux lumineux en mode de fonctionnement	
---	--

## **CERTIFICATS ET NORMES**

	CE ANNO.
Normes	CE / UKCA

# **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Télécommande et batterie incluses

### **TÉLÉCHARGEMENTS**

### Documents et certificats

	Documents et certificats
POF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE
POF	Declarations Of Conformity UKCA

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075666917	Etui carton fermé 1	131 mm x 131 mm x 17 mm	126.00 g	0.29 dm <sup>3</sup>
4058075666924	Carton de regroupement 100	620 mm x 280 mm x 295 mm	13425.00 g	51.21 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.