

# FICHE PRODUIT

## Endura Classic Figo Square Wall Sensor E27 Dark Gray

Endura Classic Figo | Bornes et appliques avec boîtier en métal gris foncé, douille E27 et capteur en option



### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Zones d'accueil
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées
- Jardins et autres espaces extérieurs

### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement PIR et capteur de lumière naturelle disponibles en option
- Boîtier disponible en acier inoxydable et en aluminium
- Type de protection : IP44

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 125,00 mm |
| Largeur          | 80,00 mm  |
| Hauteur          | 160,00 mm |
| Poids du produit | 450,00 g  |



### Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Gris foncé         |
| Couleur du teinte                        | Gris foncé         |
| Matériau de corps                        | Aluminum           |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP44                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Non                         |
| Montage                                  | Saillie                     |
| Application                              | Outdoor                     |
| Avec source de lumière                   | Non                         |
| Référence de la douille                  | E27                         |

### DÉTECTEUR

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Type de capteur | Lumière / Mouvement / PIR |
|-----------------|---------------------------|

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Technologie avec capteur               | Infrarouge passif (PIR) |
| Angle de détection du capteur          | 110 °                   |
| Plage détection détecteur de mouvement | 0...5 m                 |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 10...2000 lx            |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Maximum bulb wattage: 20W (12W LED) / Available from January 2024 |
| Nombre de sources                        | 1                                                                 |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075834804 | Etui carton fermé<br>1           | 92 mm x 122 mm x 173 mm                   | 505.00 g           | 1.94 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075834811 | Carton de regroupement<br>4      | 260 mm x 200 mm x 198 mm                  | 2329.00 g          | 10.30 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.